

Produktinformation

DE-F410



Obermaterial:	Wei glnzende PET-Folie Materialstrke: 50 µm Materialgewicht: 68 g/m ²
Klebstoff:	Klebstoffart: permanent Kleber-Qualitt: Acryl
Trger:	Glassine Trgerstrke: 58 µm Trgergewicht: 65 g/m ²
Temperaturbereich:	-40 °C bis +150 °C
Verklebetemperatur:	> +5°C
Klebkraft:	Untergrund N/25mm: Stahl 18,0 FTM 1 nach 48h Glas 10,5 FTM 1 nach 48h Automobil-Lack 8,0 FTM 1 nach 48h PA6 9,0 FTM 1 nach 48h
Opazitt:	ca. 48 %
Anwendung:	Dieses Material wurde fr industrielle Anwendungen wie z.B. Typenschilder entwickelt. Aufgrund der glatten Oberflche sind Etiketten nach Verschmutzung von Schmierl, Staub etc. leicht zu reinigen
Druckarten:	Flexodruck, Thermotransfer, UV-Buchdruck, Siebdruck
Farbandempfehlung:	DE-R22, DE-R89

Wichtiger Hinweis:

Die oben genannten Angaben basieren auf dem gegenwrtigen Stand unserer Erfahrungen. Sie verstehen sich ausschlielich als Information und stellen keine Garantie dar. Alle Materialien werden unter dem Vorbehalt geliefert, dass der Besteller sich vor Gebrauch von der Eignung und Beschaffenheit fr den jeweiligen Einsatzzweck berzeugt.

Dynamic Systems GmbH • Inninger Strae 11 • 82237 Wrthsee • Telefon: 08153/9096-0 • Telefax: 08153/9096-96
e-Mail: info@dynamic-systems.de • Internet: www.dynamic-systems.de • HRB Nr. 116251 Reg. Gericht Mnchen • V1.1